

AQUAHEAT 3000

Heatset hazne suyu

Yüksek hızlı Heatset web ofset baskı makineleri (>45.000 p/h) için özel olarak geliştirilmiş mükemmel hazne suyu çözümü. Tüm büyük O.E.M.'lerin gereksinimlerini karşılar.

Özellikler

- Dozaj :%2-4
- IPA içermez. Alkolü ortadan kaldırır.
- VOC içermez.
- Yumuşak ve orta su sertliği için uygundur.
- pH'ı uygun 4,6-5,0 aralığında tutmak için güçlü tampon özelliğine sahiptir.
- Daha iyi nemlendirme ve daha eşit su dağılımı sağlamak için mükemmel yüzey aktifliğine sahiptir.
- Modern yüksek hızlı Heatset Web Ofset Baskı Makinelerinin tüm gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir.
- Çabuk temiz baskıya geçiş.
- Blanketler üzerinde kağıt tozu ve mürekkep birikimini en aza indirir.
- Optimum mürekkep/su dengesini ve bunun sabit kalmasını sağlar. Düşük su değerleri ile çalışır.
- Sirkülasyon sisteminde küf ve mantar oluşumunu önlemek için mükemmel biyosit sistemi.
- VOC içermez.
- Sirkülasyon sistemi boruları ve spreyletlerin tıkanmasını önler.
- Ambalaj: 200 kg varil ve 1000 kg IBC

Kullanım talimatları

Kullanmadan önce nemlendirme sistemini temizlemenizi öneririz.

Tavsiye edilen standart dozaj %2-4 (vol/vol) olup, suyun sertliğine bağlı olarak 4,6-4,9 pH değeri sağlar. Önerilen dozaj, suyun kalitesine bağlı olarak %2 ile %4 arasında değişebilir.

Eklenen her %1 konsantr için iletkenlik artışı yaklaşık 600 µS olacaktır.



ONAYLIDIR.

