



RW 220 063

Blanketler , mürekkep merdaneleri ve mürekkep tavaları için temizlik maddesi

-suyla karışabilir ve korozyon önleyici-

- **Heidelberger, Manroland ve KBA** baskı makinelerinin yanı sıra BALDWIN-GRAFOTEC otomatik blanket yıkayıcıları (tabak ofset ve coldset) için **FOGRA** Test Sertifikaları ve Oxy-Dry için MPA Sertifikası

- **WIFAG ve Elettra** tarafından onay; tabaka ofset için KBA tarafından onay

- **BG ETEM** Temizlik Maddeleri Ticari Girişimi'nin (BG ETEM: Enerji, Tekstil, Elektronik ve Medya Endüstrileri için Alman Kaza Önleme ve Sigorta Birliği) kalite standartlarına uygun

- **ISEGA** tarafından Uygunluk Sertifikası

ISEGA



Kullanım alanı:

Aromatik bileşikler içermeyen hidrokarbon bazlı temizlik maddesi . Tabaka ofset ve coldset baskı makinelerinde, otomatik yıkama ve elle temizlemede, heatset baskı makinelerinde sadece elle temizlemede kullanılır.

Değerlendirme:

20°C'de yoğunluk (g/cm³): yaklaşık 0,81

İlk kaynama noktası (°C): yaklaşık 190

Parlama noktası, DIN 51758/ASTM D 93 (°C): yaklaşık 66

Görünüm: su gibi berrak, renksiz ila hafif sarımsı (hammaddelere bağlı olarak)

Uygulama:

El ile yıkama:

Düşük viskozite ve iyi çözünürlük nedeniyle, ticaret birliği tarafından verilen işleme talimatlarına uymanızı öneririz.

- Sadece minimum miktarda temizlik maddesi kullanın.

- Temizlik maddesi temizlenecek noktalara yoğun bir şekilde sürülmelidir. Temizlik maddesi gecikmeli olarak buharlaşır, böylece uygulama sonrasında zemin nemli görünür. Kuru bir bez ile silin.



- Emülsiyon kullanımı için, örneğin blanketlerdeki kağıt tozunu temizlemek için, RW 220 063 ; 1:1 su ile seyreltilir.
- Özel EASY-Scrubbers (temizlik süngerleri) kullanıldığında, temizlik maddesi ve bezlerinden önemli ölçüde tasarruf edersiniz.

Otomatik blanket yıkayıcılar:

Yıkama programına bağlı olarak, saf veya önceden emülsifiye edilmiş olarak kullanılmalıdır. Ürün depolama tanklarında önceden emülsifiye edilecekse, içeriği karıştırmanızı veya pompalayarak karıştırmanızı öneririz.

Açıklamalar:

Spesifik özellikler: Ürün çok yüksek temizleme gücüne sahiptir. Blanket ve merdanelerin şişmesine veya büzülmesine neden olmaz. Presensitize baskı kalıplarında (veya CTP kalıplarında) korozyona neden olmaz ve az kokuludur.

Aromatik bileşikler ve klorlu hidrokarbonlar içermez.

İşaretleme: Tehlikeli bir ürün değildir.

Bertaraf etme: VEGRA Geri Dönüşüm Tekniği veya özel atık olarak yakma.

Paketleme

10 ltr ve 25 ltr'lik PE Bidon 120 ltr ve 210 ltr'lik variller 630 ltr ve 1000 ltr'lik konteynerler veya kamyonunda teslim.

Bu broşürde verilen özellikler laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Tüm özellikler bilginiz dahilinde olup en son teknolojiyi yansıtmaktadır, ancak bu herhangi bir sorumluluk anlamına gelmez.