

Teknik Doküman

SİSTEM TEMİZLEYİCİ

SU SİRKÜLASYON SİSTEMLERİ İÇİN TEMİZLEME SIVISI

En iyi performans için uygulama tavsiyesi;

- Her sirkülatöre, temizlik ihtiyacına bağlı olarak Sistem Temizleyici 'yi 1:5 dan 1:10 oranına kadar su ile seyrelterek ilave edin.
- 2-3 saat döndürün ve boşaltın.
- Sonrasında birkaç kez (en az 3 kez) temiz su ile sirküle edin.
- 3-4 ay süreyle yapılan temizliklerde 1:5 oranında su ile seyrelterek, haftalık yapılan temizlemelerde 1:10 oranında seyrelterek kullanılabilir.
- Coldset sistemlerinde turbo ve sprey barları kapalı tutunuz.
- Tıkanmaları engellemek için filtreleri kontrol ediniz.

Temel Özellikler ;

- Mürekkep , kağıt kalıntılarını ,kir , kireç ve tüm kalıntıları su sistemlerinden etkin şekilde temizler .
- Sistemdeki kalsiyum kalıntılarını yok eder.
- Tabaka ofset, Heat-set ve Coldset baskı makinelerinde kullanılabilir.
- Etkin temizleme gücüne sahiptir.
- Gerekli temizliğe bağlı olarak 1:5 oranından 1:10 oranına kadar su ile seyreltilerek kullanılabilir.
- Kullanım açısından ekonomiktir.

Bu sayfada verilen bilgilerin güvenilir olduğu; iyi niyetle ancak garanti verilmeksizin kabul edilir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir