



REMINERALISER SU SERTLİK DÜZENLEYİCİSİ

Çok yumuşak, deiyonize veya ters osmoz ile artırılmış sular için sertleştirici katkı maddesi olarak formüle edilmiştir. Baskı suyuna REMINERALISER ilavesi, ofset baskıda kullanım için sabit ve optimum özellikler sağlar. Kullanımı, baskı kalitesini artırmaya ve baskı sorunlarını en aza indirmeye yardımcı olabilir. Önerilen seyreltme dozu %0,5'tir

Özellikler

- REMINERALISER konsantre, sulu bir çözeltilidir.
- Her %0,5 REMINERALISER için
Suya eklendiğinde iletkenlik 240 ila 290 mS/cm arasında ve sertlik 8 ila 10 °dH arasında artar.
- Biyolojik oluşumlar önlemek için biyositler içerir. Mantar ve yosunlara karşı dayanıklıdır.
- Korozyon inhibitörleri içerir
- Agresif olmayan formülasyon. Plakalar ve pres plastik ve metal parçaları için güvenlidir.
- Kauçuk merdaneleri şişirmez.
- Tüm hazne suları ile uyumludur.
- VOC içermeyen bir üründür.

Kullanıcı Talimatları

Sertliği 0-1 °dH arasında olan sularda tavsiye edilen seyreltme dozu %0,5'tir. Su sertliğini 12 °dH 'nin üzerine çıkaracak daha yüksek seyreltmeler baskı işleminde sorunlara neden olabilir. Referans sabitlerinin bir iletkenlik ölçer ve/veya bir su sertliği ölçüm kiti kullanılarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Optimum iletkenlik: 240-290 m S/cm

Optimum Sertlik: 8-10 °dH