



GRAF-O-SICC

Oksidasyon ile kurutma gerektiren tüm ofset mürekkeplerine uygun oksijen aktif kurutma maddesi. Güçlü sürtünme direnci ile birlikte hızlı ve güvenli kurutma gerektiren basılı işler için

Özellikler:

- Emülsifiye olmuş hazne suyunu toplarlar.
- Aktif oksijen ile kurutma işlemini hızlandırır.
- Folyolar ve emici olmayan malzemeler üzerinde bile mürekkep filminin hızlı ve tam kurumasını sağlar.
- Ofset mürekkeplerinin daha hızlı kuruması sayesinde sürtünme direncini artırır.
- Ambalajında kurumaz veya sertleşmez, kabuk oluşturmaz, bu nedenle kullanımda ekonomiktir

Tavsiye edilen dozaj:

Ofset baskı mürekkebi için en az %3. Özel durumlarda (aşırı uzun kuruma süresi) %5'e kadar.

Uygulama

- Tüm katlanır kartonlar ve ambalaj baskıları.
- Polietilen, PVC ve diğer tüm plastikler üzerine baskı.
- Alüminyum folyo ve vakum metalize kağıtlar üzerine baskı.
- Syntosil, Polyart ve diğer sentetik kağıtlara baskı.
- Chromolux-Metallic gibi bronz kaplamalı veya renkli kaplamalı kağıtlar ve levhalar üzerine baskı
- altın ve gümüş baskı mürekkeplerinin işlenmesi.
- altın mürekkep astarının (primer) işlenmesi.
- Daha iyi sürtünme direnci elde etmek için mat kaplamalı kağıtlara baskı.

için GRAF-O-SICC kullanın

Ambalaj

650 g'lık 12 kap içeren içeren koli ve 18 kg kova

Bu broşürde verilen özellikler laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Tüm özellikler bilgimiz dahilinde olup en son teknolojiyi yansıtmaktadır, ancak bu herhangi bir sorumluluk anlamına gelmez.