



## **Roller-Paste VP 153 (ANTI FRICTION PASTE ) BOŞ DÖNDÜRME PASTASI**

### **Özellikler:**

**VP 153**, web ofsette dar bir web çalışırken veya tabaka ofsette küçültülmüş bir format kullanıldığında baskı merdanelerinin kuru çalışmasını ve aşırı ısınmasını önler. Baskı mürekkebinden, solventlerin buharlaşması nedeniyle, bu alanda mürekkeplerin yapışkanlığı çok artar ve bu da yüksek baskı hızında ciddi merdane hasarına neden olabilir. Bu durumda, baskı blanketlerinin veya manşonlarının kullanım ömrü de azalacaktır.

Uygulanan **VP 153**, baskı mürekkebinin yapışkanlığını önemli ölçüde azaltır, mürekkep ünitesindeki merdaneyi kurumaya ve aşırı ısınmaya karşı korur ve küçültülmüş format' da çalışmaya rağmen yüksek üretim hızına izin verir.

**VP 153 BOŞ DÖNDÜRME PASTASI** buharlaşan bileşenler içermez -bu nedenle merdane üzerinde daha uzun süre kalır ve daha uzun bir hizmet süresi sağlar.

### **Kullanım alanı:**

**VP 153 BOŞ DÖNDÜRME PASTASI**, baskı makinelerindeki metal yüzeylerde, örneğin baskı merdanelerinde ve soğutma merdanelerinde baskı mürekkeplerinin birikmesini önler., mürekkep **VP 153 BOŞ DÖNDÜRME PASTASI** ünitesinde mürekkep ve kağıt taşınmayan yüzeylere bir spatula ile uygulanır. Veya otomatik bir uygulama sistemi (örneğin Manroland Autogrease) ile uygulanır.

**VP 153 BOŞ DÖNDÜRME PASTASI** mineral yağ içermez ve MOSH ve MOAH içermez.

Sıvı **Roller-Oil E-579** (daha viskoz) veya **Roller-Oil E-803** (daha sıvı) olarak da mevcuttur.

**VP 153** 'ün kalan kalıntıları, VEGRA RW 220063 ile kolayca temizlenir.

### **Ambalaj**

450 g'lık kutu

*Bu broşürde verilen özellikler laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Tüm özellikler bilginiz dahilinde olup en son teknolojiyi yansıtmaktadır, ancak bu herhangi bir sorumluluk anlamına gelmez.*